

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741), w związku z uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia), stwierdzając że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice”.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1

1. Na „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia)”, zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

- 1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:2000;
 - 2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wadowicach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - 3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wadowicach o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 - 4) załącznik nr 4 – zbiór danych przestrzennych.
2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.
3. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
- 1) Przepisy ogólne;
 - 2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;
 - 3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 4) Przepisy końcowe.

§ 2

1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole literowe i numery identyfikujące tereny o ustalonym przeznaczeniu;
- 5) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie wraz z cyframi identyfikacyjnymi;
- 6) strefa od granicy cmentarza (50m, 150m);
- 7) granica obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej obejmująca korytarz ekologiczny „Dolina Skawy” i „Beskid Mały”;
- 8) symbole literowe identyfikujące tereny o ustalonym przeznaczeniu:
 - a) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) **MNU** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej,
 - c) **MW** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - d) **U** – tereny zabudowy usługowej,
 - e) **UK** – tereny zabudowy usług kultu religijnego,
 - f) **US** – teren zabudowy usług sportu i rekreacji,
 - g) **PU** – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej,
 - h) **P** – tereny zabudowy produkcyjnej,
 - i) **PG** – tereny eksploatacji powierzchniowej kopalin,
 - j) **RZ** – tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,
 - k) **R** – tereny rolnicze,
 - l) **ZP** – tereny zieleni urządzonej,
 - m) **Z** – tereny zieleni nieurządzonej,
 - n) **ZL** – tereny lasów,
 - o) **ZC** – tereny cmentarzy,
 - p) **ZD** – tereny ogródków działkowych,
 - q) **WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
 - r) **WP** – tereny wałów przeciwpowodziowych,
 - s) **KP** – tereny placów i parkingów,
 - t) **E** – tereny urządzeń elektroenergetyki,
 - u) **C** – tereny urządzeń ciepłowniczych,
 - v) **K** – tereny urządzeń kanalizacyjnych,
 - w) **KDGP** – tereny dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego,
 - x) **KDZ** – tereny dróg publicznych klasy „zbiorczej”,
 - y) **KDL** – tereny dróg publicznych klasy „lokalnej”,
 - z) **KDD** – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowej”,
 - aa) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych,
 - bb) **KK** – tereny kolejowe,
 - cc) **KK/KDGP** – tereny kolejowe oraz dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego,
 - dd) **KK/ KDZ** - tereny kolejowe oraz dróg publicznych klasy „zbiorczej”,
 - ee) **KK/KDL** - tereny kolejowe oraz dróg publicznych klasy „lokalnej”,

ff) **KK/KDD** - tereny kolejowe oraz dróg publicznych klasy „dojazdowej”.

2. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia graficzne wynikające z przepisów odrębnych:

- 1) granica administracyjna gminy Wadowice;
- 2) obszar Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnej Skawy” (PLB 120005);
- 3) granica obszaru górniczego „Wadowice - Miedzne”;
- 4) granica obszaru górniczego „Roków – Pole Północne II;
- 5) granica terenu górniczego „Wadowice - Miedzne”;
- 6) granica terenu górniczego „Roków – Pole Północne II;
- 7) obszar udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Wadowice – Miedzne” id 14300;
- 8) obszar udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Roków” id 6132;
- 9) granica terenów zamkniętych;
- 10) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%);
- 11) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%);
- 12) obszar szczególnego zagrożenia powodzią między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym;
- 13) granica obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 444 „Dolina rzeki Skawy”;
- 14) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia DN200, DN 150PN 2,5 MPa;
- 15) strefa kontrolowana gazociągu średniego ciśnienia DN 200, DN 110;
- 16) obiekty lub zespoły zabytkowe wpisane do rejestru zabytków nieruchomych wraz z numerem identyfikacyjnym;
- 17) stanowisko archeologiczne;
- 18) tereny Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr PLGW2000159 wyznaczony w granicach obszaru objętego planem.

3. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia informacyjne:

- 1) treść mapy zasadniczej;
- 2) granice i numery działek ewidencyjnych;
- 3) krzyże, figury i kaplice przydrożne;
- 4) granica obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
- 5) obszar narażony na zalanie w przypadku uszkodzenia wału przeciwpowodziowego;
- 6) obszar rewitalizacji;
- 7) obszar zdegradowany;
- 8) przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 PN 2,5 MPa;
- 9) przebieg gazociągu średniego ciśnienia DN 200;
- 10) przebieg gazociągu średniego ciśnienia DN 110;
- 11) przebieg sieci elektroenergetycznej napowietrznej wysokiego napięcia EN 110 kV;
- 12) szlak rowerowy „Veloskawa”;
- 13) szlak rowerowy.

§ 3

1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty granicami planu;
- 2) **teren** – należy przez to rozumieć część obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;
- 3) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) **powierzchni zabudowy** - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym (wyznaczoną przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu), do której nie zalicza się:
 - a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
 - b) powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, tarasów, balkonów,
 - c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze np. szklarnie, altany, szopy;
- 5) **powierzchni użytkowej podstawowej** – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich kondygnacji netto, które odpowiadają podstawowym celom i przeznaczeniu budynku tj. służą do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku lub jego części. Do powierzchni użytkowej podstawowej nie zalicza się: przejść drzwiowych, wnęk okiennych, powierzchni elementów budowlanych (tj. podpory, kolumny, filary, szyby, kominy itp.) oraz powierzchni użytkowej pomocniczej tj.: pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, klatki schodowe, rampy, pochylnie, piwnice, loggie, tarasy, balkony;
- 6) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć:
 - a) **wysokość budynku** – należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - b) **wysokość obiektów budowlanych** – wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z wyjątkiem budynków, mierzona od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu;
- 7) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 8) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
- 9) **dachu zielonym** – należy przez to rozumieć dach, którego przeważające pokrycie stanowi roślinność;
- 10) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntową lub działkę gruntu, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 11) **infrastrukturze technicznej** – należy przez to rozumieć sieci (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i gaz, odprowadzania i podczyszczania ścieków, wód opadowych, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
- 12) **istniejącej zabudowie** – należy przez to rozumieć:
 - a) zabudowę o przeznaczeniu i gabarytach istniejących na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu

lub po wejściu w życie planu,

b) zabudowę dopuszczoną na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego na dzień wejścia w życie planu lub po wejściu w życie planu,

c) zabudowę przyjętą zgłoszeniem robót budowlanych na dzień wejścia w życie planu lub po wejściu w życie planu,

d) ostateczne decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym obowiązujące na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu lub po wejściu w życie planu;

13) **lokalu użytkowym** – należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

14) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowywanych budynków oraz ich nadziemnych lub podziemnych części, z wyłączeniem balkonów, wykuszy, loggii o wysięgu nieprzekraczającym 1,5 m, klatek schodowych, schodów, pochylni i ramp dla niepełnosprawnych, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków;

15) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony planem dla wyznaczonego terenu;

16) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania terenu, przy czym dla terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej;

17) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć inny niż przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania terenu, stanowiący uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie powodujący z nim kolizji, przy czym dla terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczalny sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej;

18) **zagospodarowaniu towarzyszącym** - należy przez to rozumieć, iż w granicach danego terenu dopuszcza się odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego elementy zagospodarowania terenu wymienione w ustaleniach szczegółowych dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

19) **objektach zabytkowych objętych ochroną w planie** – należy przez to rozumieć zabytki nieruchome, nie wpisane do rejestru zabytków a ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których ustalono ochronę w planie;

20) **zabudowie usługowej** – należy przez to rozumieć wymienione w ustaleniach szczegółowych jeden lub kilka rodzajów usług z określonych poniżej:

a) **usługi komercyjne** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi z zakresu handlu, gastronomii oraz inne usługi o zbliżonym charakterze, w tym administracyjno-biurowe (konsultingowe, prawne, reklamowe itp.) lub usługi w zakresie nieuciążliwej działalności gospodarczej tj. działalność związaną z usługami drobnej wytwórczości, rzemiosła nie stwarzające uciążliwości dla sąsiednich działek, a także inne usługi o podobnym charakterze,

b) **usługi samochodowe** – należy przez to rozumieć stacje paliw wraz z ich obsługą (np. stacje naprawy pojazdów, myjnie samochodowe), w tym w zakresie usług handlu i gastronomii, a także inne usługi o podobnym charakterze,

c) **usługi publiczne** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone w szczególności na usługi kultury, w tym teatry, kina, muzea, wystawy i galerie, biblioteki, domy kultury, opieki społecznej i socjalnej, w tym schroniska dla nieletnich, budynki do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom samotnej matki, dom rencistów i dom zakonny oraz budynki ubezpieczeń społecznych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, służb ratowniczych, władzy i wymiaru sprawiedliwości, w tym obiekty sądu, prokuratury, więziennictwa, budynki zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, siedziby stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego, a także inne usługi o podobnym charakterze,

- d) **usługi turystyczne** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi związane z zakwaterowaniem, takie jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy wycieczkowe, pokoje gościnne oraz obsługę ruchu turystycznego, a także inne usługi o podobnym charakterze,
- e) **usługi zdrowia** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, a także obiekty związane z działalnością opieki zdrowotnej, w tym szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, ośrodki rehabilitacji, a także inne usługi o podobnym charakterze,
- f) **usługi oświaty** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, a także obiekty przeznaczone w szczególności na usługi:
- oświaty w tym: żłobki, przedszkola, wraz z obiektami sportu i rekreacji,
 - edukacji w tym: szkoły podstawowe, średnie, zawodowe, wraz z obiektami sportu i rekreacji,
- g) **usługi sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części związane z działalnością sportową i służącą poprawie kondycji fizycznej, obejmujące: obiekty typu basen, boiska, korty, bieżnie, fitness, salony masażu i odnowy, gabinety paramedyczne, a także inne usługi o podobnym charakterze;
- h) **usługi sportu w zakresie lokalizacji strzelniczy** – należy przez to rozumieć stanowiska strzeleckie, a także budynki lub ich części związane z działalnością sportową związaną ze strzelectwem;

21) **zabudowie usług kultu religijnego** – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków wykorzystywany na cele kultu religijnego, w tym kościoły i kaplice wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak: plebanie, zakrystie, budynki gospodarcze, garażowe (jako wbudowane w budynki inne niż budynek kościoła lub wolnostojące), lokale mieszkalne, usługi administracyjno – biurowe;

22) **zabudowie produkcyjno - usługowej** – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków łączących w sobie funkcje takie jak produkcyjna z zakresu wymienionego w pkt. 23 oraz usługi z zakresu wymienionego w pkt. 20 lit a, b, d, w których funkcje usługowe zajmują co najmniej 50% powierzchni użytkowej budynku lub zespołu budynków;

23) **zabudowie produkcyjnej** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części związane z zakładami produkcyjnymi i rzemieślniczymi, bazy, składy, magazyny, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości;

24) **zabudowie agroturystycznej** – należy przez to rozumieć zabudowę usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych oraz turystykę wiejską rozumianą, jako świadczenie usług turystycznych przez gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich, które nie prowadzą działalności rolniczej;

25) **urządzeniach sportu i rekreacji** – należy przez to rozumieć terenowe urządzenia takie jak: siłownia plenerowa, urządzone miejsca do odpoczynku, punkty widokowe, place gier, place zabaw, boiska, wodne place zabaw, minigolf służące uprawianiu sportu i rekreacji oraz urządzenia sanitarne;

26) **zieleni nieurządzonej** – należy przez to rozumieć nieurządzone zespoły drzew, krzewów, trawników, zieleni śródpolną, przywodną, przydrożną;

27) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników o funkcji izolacyjnej lub rekreacyjno-wypoczynkowej, dekoracyjnej;

28) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć zespoły drzew, krzewów wysokości powyżej 1,5 m;

29) **punkcie widokowym** - należy przez to rozumieć punkt wyniesiony w terenie (naturalnie, sztucznie) mogący być wyposażony w urządzenia obsługi ruchu turystycznego, tarasy oraz infrastrukturę informacyjną;

30) **dojazdach** – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i nowe dojazdy, zapewniające obsługę obiektów poprzez dostęp do dróg publicznych w granicach wyznaczonych terenów;

31) **strefie ochronnej** – należy przez to rozumieć granicę terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania, dla którego dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy

przekraczającej 100 kW;

- 32) **obszarze rewitalizacji** – – należy przez to rozumieć obszar zgodnie z Uchwałą nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, działania w zakresie kształtowania krajobrazu obejmującego obszar rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji;
- 33) **obszarze zdegradowanym** – – należy przez to rozumieć obszar zgodnie z Uchwałą NR XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, działania w zakresie wieloletnich zadań budowlanych i konserwatorskich mających na celu poprawę stanu i sposobu użytkowania obiektów oraz przeciwdziałanie ich degradacji ustalone są w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2023;
- 34) **stacji paliw** – należy przez to rozumieć stację paliw płynnych lub/i samodzielną stację gazu płynnego, lub/i stację kontenerową;
- 35) **scenie wraz z zapleczem** – należy przez to rozumieć przestrzeń (podwyższenie), jako obiekt budowlany wraz z zapleczem np. na sprzęt nagłośnienia, ławki, garderoby.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi przepisami odrębnymi.
3. Jeżeli w ustaleniach przywołano aktualnie obowiązujące akty prawne – w przypadku nowelizacji tych aktów bądź wprowadzenia aktów zamiennych, należy stosować przepisy zgodne z obowiązującym stanem prawnym w chwili wydawania decyzji oraz rozstrzygnięć.
4. Nazwy własne (m.in. ulic i obiektów) należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy istniejące w dniu sporządzenia projektu planu.

Rozdział 2.

Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 4

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

1. Nakaz:

- 1) realizacji miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w §11;
- 2) sytuowania miejsc postojowych i garaży dla obsługi wyznaczonych planem terenów w granicach działki budowlanej, z zastrzeżeniem §11 ust. 4;
- 3) ochrony obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie z zachowaniem zasad ochrony konserwatorskiej ustalonych w §7;
- 4) zachowania istniejących ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo- rowerowych i rowerowych oraz szlaków turystycznych;
- 5) stosowania kolorystyki elewacji w stonowanych lub naturalnych kolorach np. biele, beże, brązy, czernie, szarości, zielenie, dla terenów oznaczonych symbolem **MN**, **MNU** z zastrzeżeniem pkt. 6;
- 6) kolorystyka nie dotyczy materiałów naturalnych takich jak szkło, ceramika, kamień, drewno, w ich naturalnych kolorach;
- 7) usytuowania obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów liniowych, w stosunku do dróg zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (w przypadku niewyznaczenia linii zabudowy należy spełnić wymagania określone w przepisach o drogach publicznych):
 - a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem **KDGP** – 10m,

- b) od linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej klasy „zbiorczej” oznaczonej symbolem **KDZ** - 2 m,
- c) od linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej klasy „lokalnej” oznaczonej symbolem **KDL** - 4 m,
- d) od linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej klasy „dojazdowej” oznaczonej symbolem **KDD** - 4 m, za wyjątkiem drogi oznaczonej symbolem **17KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD**, dla której ustalono parametr -2 m,
- e) wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem **KDW**;

8) usytuowania obiektów budowlanych od granicy terenu kolejowego z wyłączeniem obiektów liniowych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy tj. 10 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem **KK** – teren kolejowy oraz symbolem **1KK/KDZ** - teren kolejowy oraz dróg publicznych klasy „zbiorczej” lub 20 m od osi skrajnego toru, z zastrzeżeniem, że w przypadku ich niewyznaczenia należy spełnić wymagania określone w przepisach o transporcie kolejowym;

9) stosowania wysokości obiektów budowlanych oraz dachów zgodnie z ustalonymi zasadami kształtowania zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem że w przypadku ich niewyznaczenia obowiązuje maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 3 m oraz określa się stosowanie dachów dla obiektów budowlanych: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45 lub dachów płaskich.

2. Zakaz:

- 1) sytuowania nowych ogrodzeń pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny przeznaczone pod drogi oznaczone symbolami **KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDW**;
- 2) stosowania na elewacjach materiałów wykończeniowych, takich jak siding winylowy, blacha trapezowa i fałlista, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem **P, PU, PG**;
- 3) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

3. Dopuszczenie:

1) w zakresie istniejącej zabudowy:

- a) rozbudowy, nadbudowy i przebudowy z zachowaniem parametrów i wskaźników zagospodarowania ustalonych w planie dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów, z zastrzeżeniem lit. b, c,
- b) rozbudowy, nadbudowy i przebudowy **istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** na terenach oznaczonych symbolem **RZ**, z możliwością jej rozbudowy i przebudowy przy zwiększeniu powierzchni zabudowy nie więcej niż 20%, przy czym rozbudowa może być przeprowadzona jednorazowo w okresie obowiązywania planu,
- c) rozbudowy, nadbudowy i przebudowy **istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** na terenach oznaczonych symbolem **Z**, z możliwością jej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przy zwiększeniu powierzchni zabudowy oraz wysokość zabudowy nie więcej niż 10%, przy czym rozbudowa, nadbudowa może być przeprowadzona jednorazowo w okresie obowiązywania planu,
- d) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów liniowych) położonych pomiędzy linią rozgraniczającą teren drogi a wyznaczoną graficznie na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy z brakiem możliwości zmniejszania odległości obiektów budowlanych od drogi, z zastrzeżeniem lit. b, c,
- e) zachowania istniejących parametrów i wskaźników, w sytuacji gdy dla istniejącej zabudowy wskaźniki wskazane w Rozdziale 3 są przekroczone, bez możliwości ich zmiany,

- f) zachowania istniejącej formy dachu w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w sytuacji gdy istniejąca forma dachu nie została określona w Rozdziale 3,
 - g) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na terenach zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem, że dla tych inwestycji nie obowiązują wysokości zabudowy wskazane w Rozdziale 3,
 - h) robót termomodernizacyjnych,
 - i) rozbudowy obiektów budowlanych o szyby windowe, zewnętrzne klatki schodowe, wejścia do budynków, zadaszenia wejść, pochylnie i rampy dla niepełnosprawnych oraz ich lokalizacji wykraczającej poza nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - j) zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem;
- 2) lokalizacji zabudowy w granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5m od tej granicy, zwróconej ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem **U, UK, US, PU, P, PG**;
- 3) sytuowania w pasie terenu pomiędzy wyznaczoną zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą teren przeznaczony pod drogi:
- a) wjazdu/wyjazdu, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, wiat, altan, miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść do budynków,
 - b) infrastruktury technicznej,
 - c) ogrodu,
 - d) zieleni urządzonej;
- 4) stosowania okładzin ściennych, płyt włókno-cementowych, elewacyjnych;
- 5) realizacji ciągów pieszych, pieszo-jezdných, pieszo - rowerowych i rowerowych oraz szlaków turystycznych;
- 6) stacji obsługi rowerów, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem **Z, ZL, WS**;
- 7) lokalizacji obiektów małej architektury oraz tablic informacyjnych;
- 8) stosowania dachów płaskich jako dachy zielone;
- 9) kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach budynku;
- 10) realizacji altan przeszklonych przy elewacji budynku;
- 11) stacje ładowania samochodów elektrycznych, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem **ZP, Z, ZL, ZC, WS**;
- 12) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem **Z, WS**;
- 13) lokalizacji obiektów na czas trwania budowy;
- 14) lokalizacji urządzeń wodnych i budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową;
- 15) lokalizacji zbiorników retencyjnych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **WS, Z**.
- 16) realizacji skrzyżowań komunikacyjnych z liniami kolejowymi jako skrzyżowania jednopoziomowe lub dwupoziomowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KK/KDGP, KK/KDZ, KK/KDL, KK/KDD**;
- 17) realizacji nowej infrastruktury technicznej oraz elementów związanych z transportem kolejowym (boczni-ce, rampy, składy) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **KK/KDGP, KK/KDZ, KK/KDL, KK/KDD**.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. W zakresie **ochrony środowiska** ustala się:

1) zachowanie bioróżnorodności poprzez:

- a) zachowanie zieleni nieurządzonej oraz urządzonej, z dopuszczeniem jej likwidacji wyłącznie w ramach realizacji wskazanego niniejszym planem przeznaczenia terenu,
- b) zachowanie zadrzewień i zakrzewień nadwodnych oraz roślinności wodnej i szuwarowej i siedlisk wodnych;

2) zakaz:

- a) lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem:
 - inwestycji celu publicznego,
 - dróg publicznych,
 - infrastruktury technicznej,
 - inwestycji w **strefie ochronnej** obejmujących obiekty i urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW na terenach oznaczonych symbolami **P, PU**,
 - stacji paliw dopuszczonych na terenach oznaczonych symbolami **PU, P**,
 - masztu radiowego na terenie oznaczonym symbolem **4KK**,
 - lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na terenach oznaczonych symbolami **PU, P, PG, E, C, K**,
- b) lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności realizacji przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- c) zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu, emisji pola elektromagnetycznego.

3) zachowanie i ochronę **obszaru Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnej Skawy”** (PLB 120005), który obowiązuje zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 grudnia 2016 r., poz. 7462) zgodnie z przepisami o ochronie przyrody;

4) ochronę **obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej obejmującego korytarz ekologiczny „Dolina Skawy” i „Beskid Mały”** (Dolina Skawy - kod KPd-13D obejmująca dolinę rzeki Skawy oraz Beskid Mały – kod KPd-13C stanowiący część Korytarza Południowego, stanowiącego odcinek o randze paneuropejskiej, którego rolą jest zapewnienie łączności ekologicznej w skali kraju i kontynentu) poprzez:

- a) ochronę elementów środowiska naturalnego, wód powierzchniowych śródlądowych i otaczającej je roślinności,
- b) zachowanie otwartego koryta rzeki Skawa wraz z jej dopływami, z dopuszczeniem lokalizowania i posadawiania przepustów i mostów;

5) w zakresie **ochrony wód** ustala się:

a) nakaz utrzymania i ochrony rzeki Skawa oraz Choczenka i Kleczanką poprzez:

- utrzymanie otuliny biologicznej rzeki oraz występującej w otulinie roślinności wodnej i szuwarowej,
- zachowanie ciągłości cieków wodnych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **2WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS**, w tym przy skrzyżowaniach z infrastrukturą drogową oraz kolejową,
- nakaz zachowania stawów, w tym stawów hodowlanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WS, 3WS**,

b) nakaz stosowania zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych,

c) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,

d) nakaz utrzymania istniejących rowów melioracyjnych,

e) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania przez odprowadzenie do ziemi na nieutwardzony teren działki, do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odprowadzających z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Wodne, z zastrzeżeniem lit. f,

f) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do urządzenia wodnego zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Wodne,

g) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do wód powierzchniowych oraz ziemi,

h) zakaz lokalizacji ogrodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej cieków,

i) w pasie terenu o szerokości 1,5 m wzdłuż rowów melioracyjnych:

- dopuszcza się prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych,
- dopuszcza się grodzenie nieruchomości wzdłuż rowu zgodnie z przepisami z zakresu Prawa Wodnego,
- zakazuje się lokalizacji nowych obiektów innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, infrastruktury technicznej,

j) dopuszcza się ochronę przeciwpowodziową na rzece Skawa z jej dopływami;

6) w zakresie **postępowania ze ściekami** ustala się:

a) nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków do poziomów określonych w przepisach z zakresu ustawy Prawo Wodne,

b) nakaz odwadniania poprzez systemy kanalizacyjne lub urządzenia wodne,

c) nakaz wykonania nawierzchni terenów dróg, dojazdów, miejsc postojowych w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do ziemi i wód gruntowych,

d) nakaz stosowania zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych;

7) w zakresie **ochrony powietrza** ustala się:

a) nakaz stosowania do celów grzewczych źródeł ciepła spełniających standardy czystości powietrza,

b) dopuszczenie w zakresie stosowania indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości nie przekraczającej 100kW, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami **ZL, Z, ZC, WP, WS**, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszczenie w zakresie stosowania indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości przekraczającej 100kW na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **PU, P**;

8) w zakresie **ochrony przed promieniowaniem i emisją** ustala się:

- a) zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub na tych poziomach zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- b) zakaz lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii,
- c) zakaz składowania, przetwarzania materiałów lub surowców powodujących przekroczenie standardów emisyjnych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska;

9) w zakresie **ochrony przed hałasem** ustala się, iż poziom hałasu przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przy czym wskazuje się tereny, które należą do poszczególnych rodzajów terenów chronionych przed hałasem:

- a) w granicach terenu o przeznaczeniu **MN, MW** obowiązuje ochrona przed hałasem, jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową,
- b) w granicach terenu o przeznaczeniu **MNU** obowiązuje ochrona przed hałasem, jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- c) w granicach terenu o przeznaczeniu **US, ZP** obowiązuje ochrona przed hałasem, jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- d) dla pozostałych terenów ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego:
 - nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych dla inwestycji obejmujących obiekty podlegające ochronie przed hałasem w środowisku, gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
 - zakaz realizacji funkcji usługowych, rozumianych jako budynki usług wolnostojących lub usług możliwych do realizacji, jako lokale użytkowe wbudowane w budynki mogących być źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej;

10) w zakresie **postępowania z odpadami** ustala się:

- a) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego,
- b) zakaz wykorzystania odpadów w celu dokonania zmian w ukształtowaniu terenu działek, w tym niwelacji pod inwestycje,
- c) zakaz lokalizacji składowisk odpadów (rozumianych jako składowanie odpadów), spalarni odpadów i współspalarni odpadów,
- d) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, składowaniem, przeładunkiem, przetwarzaniem odpadów, za wyjątkiem terenu **1P, 4P, 6P, 7P**,
- e) dopuszcza się magazynowanie i zbieranie odpadów jako punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **PU, P, 1K**.

§ 6

Granice i sposoby zagospodarowania obiektów lub terenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów

1. W zakresie wyznaczonych na rysunku planu **obszarów i terenów górniczych** obowiązują wymagania w zakresie obszaru górniczego oraz terenu górniczego określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

- 1) **obszar i teren górniczy „Wadowice-Miedzne”** dla złoża kruszyw naturalnych „Wadowice-Miedzne” zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego w Wadowicach znak: NPG.6522.6.2018 z dnia 16.08.2018 r., obszar górniczy „Wadowice-Miedzne” wpisany został do rejestru obszarów górniczych pod nr 10-6/5/406;

2) **obszar i teren górniczy „Roków – Pole Północne II”** dla złoża kruszyw naturalnych „Roków” zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego w Wadowicach znak: NPD.6522.5.2018 z dnia 14.06.2018 r., obszar górniczy „Roków – Pole Północne II” wpisany został do rejestru obszarów górniczych pod nr 10-6/5/431.

2. W zakresie wyznaczonych na rysunku planu **udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego** obowiązują wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin określone przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

1) złoża „Wadowice-Miedzne” – id 14300”, gdzie ustanowiony został obszar i teren górniczy „Wadowice-Miedzne”;

2) złoża „Roków” – id 6132, gdzie ustanowiony został obszar i teren górniczy „Roków – Pole Północne II”.

3. W zakresie wyznaczonej na rysunku planu **granicy terenów zamkniętych** ustalonej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych obowiązuje nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.

4. W zakresie wyznaczonych na rysunku planu **obszarów szczególnego zagrożenia powodzią**, obejmujących:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%);

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%);

3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym;

- obowiązują przepisy określone w ustawie Prawo Wodne oraz ustala się obowiązek stosowania rozwiązań polegających na odstępowaniu od realizacji obiektów z podpiwniczeniem i projektowanie podwyższonego poziomu posadzki parteru albo zastosowania środków technicznych poprzez wykonanie dodatkowych zabezpieczeń typu: szczelne izolacje oraz zastosowanie materiałów budowlanych odpornych na działanie wody.

5. W zakresie **wałów przeciwpowodziowych** obowiązują przepisy określone w ustawie Prawo Wodne.

6. W zakresie:

1) wyznaczonej na rysunku planu granicy **obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 444 „Dolina rzeki Skawy”**, w celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy stosować przepisy określone w ustawie Prawo Wodne;

2) terenu **Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd)** nr PLGW2000159 wyznaczonego w granicach obszaru objętego planem, w celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy stosować przepisy określone w ustawie Prawo Wodne;

3) wyznaczonej na rysunku planu **strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia** DN200, DN 150PN 2,5 MPa oraz **strefy kontrolowanej gazociągu średniego** ciśnienia DN 200, DN 110 obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;

4) **strefy ochronnej** obowiązują ograniczenia oddziaływania inwestycji do linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

5) wyznaczonych na rysunku planu terenów oznaczonych symbolem **KK, KK/KDGP, KK/KDZ, KK/KDL, KK/KDD** i występujących na tych terenach **linii kolejowych**, obowiązuje nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów zgodnie z przepisami ustawy o Transporcie kolejowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

7. W obszarze objętym planem nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W obszarze objętym planem znajdują się **obiekty lub zespoły zabytkowe wpisane do rejestru zabytków nieruchomych** wraz z numerem identyfikacyjnym, które są chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Lp.	Obiekt zabytkowy	Nr rejestru zabytków	Data wpisu do rejestru zabytków	Numer identyfikacyjny
1	cmentarz wojskowy, ul. Wojska Polskiego	A-496/87 A-1094/M*	24.04.1987 r.	A1
2	cmentarz żydowski	A-661/90 A-1095/M*	08.06.1990 r.	A2

* nowe numery rejestru dla obiektów przeniesionych do księgi rejestru województwa małopolskiego.

2. W obszarze objętym planem ustala się:

- 1) **obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie** wraz z cyframi identyfikacyjnymi:

Lp.	Ulica	Numer	Funkcja	nr. według GEZ	UWAGI
1.	Bohaterów Monte Cassino	przy 21	figura św. Jadwigi na Zaskawiu	4	
2.	Jana Matejki	przy 6	kapliczka Najświętszej Panny	9	
3.	Wojska Polskiego	przy 52	cmentarz żydowski	14	Oznaczone jako „obiekty lub zespoły zabytkowe wpisane do rejestru zabytków nieruchomych” – numer identyfikacyjny A2
4.	Wojska Polskiego		cmentarz wojskowy	15	Oznaczone jako „obiekty lub zespoły zabytkowe wpisane do rejestru zabytków nieruchomych” – numer identyfikacyjny A1
5.	Źródlana	przy 5	kapliczka słupowa z figurą Chrystusa w cierniowej koronie	17	
6.	Konstytucji 3 maja	5	budynek mieszkalny	143	
7.	Konstytucji 3 maja	23	budynek mieszkalny	144	
8.	Legionów	naprzeciwko 35	Zakład Produkcji tektury, ob. budynek usługowy	175	
9.	Łazówka	19	budynek mieszkalny	208	
10.	Łazówka	53	budynek mieszkalny	209	
11.	Jana Matejki	14	budynek mieszkalny	210	
12.	Młyńska	84	budynek mieszkalny	227	
13.	Marszałka Józefa Piłsudskiego	8	budynek mieszkalny przy dworcu PKP	234	

14.	Marszałka Józefa Piłsudskiego	10	budynek dworca PKP	235	
15.	Sportowców	16	budynek mieszkalny	263	
16.	Wojska Polskiego	25	budynek mieszkalny	277	
17.	Wojska Polskiego	51	budynek mieszkalny	278	
18.	Wojska Polskiego	53	młyn	279	
19.	Wojska Polskiego	17	Koszary „Chocimskie”	305	
20.	Źródłana	17	budynek mieszkalny	299	

2) dla wyznaczonych **obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie** wskazanych w pkt. 1 (z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków tj. z cyframi identyfikacyjnymi: 3, 4) ustala się:

a) nakaz:

- ochrony formy architektonicznej budynku od strony elewacji frontowej, z zastrzeżeniem dopuszczenia lit. c,
- utrzymanie gabarytów obiektów budowlanych i formy dachu, z zastrzeżeniem dopuszczenia lit. c,
- użycie tradycyjnych materiałów elewacyjnych, w szczególności takich jak: cegła, kamień naturalny, tynk, drewno,
- utrzymanie i odtwarzanie detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego,

b) zakaz:

- termomodernizacji prowadzącej do zatarcia detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego,
- umieszczania na elewacjach frontowych urządzeń technicznych tj. anteny, klimatyzatory, kable elektroenergetyczne, przyłącza telekomunikacyjne, kanały kominowe,
- umieszczania na dachach budynków konstrukcji wsporczych dla urządzeń radio- i telefonicznych o wysokości przekraczającej 0,5 m nad kalenicę lub połać dachu,
- stosowania jako materiałów elewacyjnych listew plastikowych, blach,

c) dopuszczenie:

- nadbudowy,
- rozbudowy,
- zmiany kształtu dachu związanej z oświetleniem poddasza lukarnami,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- zadaszenia wejść, doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi,
- zmiany sposobu użytkowania,
- instalowania ogniw fotowoltaicznych w sposób nieekspozycyjny.

3. Na obszarze planu wyznaczono **stanowisko archeologiczne**:

Nr stanowiska w miejscowości	Nr obszaru AZP	Nr stanowiska na obszarze
1	106-52	7

4. Działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia robót ziemnych przy **stanowisku archeologicznym** według

ust. 3, należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym oraz minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych

1. Dla terenu oznaczonego symbolem **MN** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej:
 - a) minimalna wielkość działki 600 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki 18 m;
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej:
 - a) minimalna wielkość działki: 500 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 13m;
 - 3) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej:
 - a) minimalna wielkość działki: 300 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 8 m.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem **MNU** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, usługowej:
 - a) minimalna wielkość działki 600 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki 18 m;
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej:
 - a) minimalna wielkość działki: 500 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 13 m;
 - 3) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej:
 - a) minimalna wielkość działki: 300 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 8 m.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem **MW** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) minimalna wielkość działki 600 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu działki 17 m.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem **U, UK** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) minimalna wielkość działki 800 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu działki 18 m.
5. Dla terenu oznaczonego symbolem **US** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) minimalna wielkość działki 600 m²,
 - 2) minimalna szerokość frontu działki 20 m.
6. Dla terenu oznaczonego symbolem **PU, P, PG** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) minimalna wielkość działki 1200 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu działki 20 m.
7. dla terenu oznaczonego symbolem **ZC, ZD** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna wielkość działki 300 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu działki 8 m.
8. Dla terenu oznaczonego symbolem **KP** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) minimalna wielkość działki 200 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu działki 6 m.
9. Dla terenu oznaczonego symbolem **E, C, K** ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) minimalna wielkość działki 100 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu działki 6 m.
10. Kąt położenia granic działek przy scalaniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym w stosunku do dróg (pasa drogowego) w przedziale od 60⁰ do 120⁰, z uwzględnieniem dostępu do infrastruktury technicznej.
11. Ustala się minimalne **powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych** dla terenu oznaczonego symbolem **MN**:
- 1) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej: 600 m²;
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 500 m²;
 - 3) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej: 300 m².
12. Ustala się minimalne **powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych** dla terenu oznaczonego symbolem **MNU**:
- 1) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, usługowej: 600 m²;
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 500 m².
13. Ustala się minimalne **powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych** dla terenu oznaczonego symbolem **U**: 800 m².

§ 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. W zakresie wyznaczonych na rysunku planu **stref od cmentarza**:
 - 1) w **strefie** o szerokości **50 m od granicy cmentarza** zakazuje się realizacji:
 - a) nowej zabudowy mieszkaniowej,
 - b) zakładów produkujących artykuły żywności oraz obiektów budowlanych przechowujących artykuły żywności,
 - c) zakładów żywienia zbiorowego;
 - 2) w **strefie** o szerokości **150 m od granicy cmentarza** zakazuje się:
 - a) realizacji studzien i innych ujęć do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,
 - b) stosowania poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych z istniejących ujęć.
2. Nakazuje się przestrzeganie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów i kształtowaniu zabudowy położonej w sąsiedztwie infrastruktury technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do infrastruktury technicznej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i warunkami technicznymi usytuowania infrastruktury technicznej.

§ 10

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

W obszarze objętym planem nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i

użytkowania terenów.

§ 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W zakresie ustalonych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji wyznacza się obsługę terenów objętych planem poprzez drogi publiczne, wewnętrzne i ciągi pieszo – jezdne oraz tereny kolejowe:

- 1) tereny dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego oznaczone symbolem **KDGP**;
- 2) tereny dróg publicznych klasy „zbiorczej” oznaczone symbolem **KDZ**;
- 3) tereny dróg publicznych klasy „lokalnej” oznaczone symbolem **KDL**;
- 4) tereny dróg publicznych klasy „dojazdowej” oznaczone symbolem **KDD**;
- 5) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem **KDW**;
- 6) tereny kolejowe oznaczone symbolem **KK**;
- 7) tereny kolejowe oraz dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego oznaczone symbolem **KK/KDGP**;
- 8) tereny kolejowe oraz dróg publicznych klasy „zbiorczej” oznaczone symbolem **KK/KDZ**;
- 9) tereny kolejowe oraz dróg publicznych klasy „lokalnej” oznaczone symbolem **KK/KDL**;
- 10) tereny kolejowe oraz dróg publicznych klasy „dojazdowej” oznaczone symbolem **KK/KDD**.

2. Parametry oraz klasyfikacja dróg określone są w Rozdziale 3, indywidualnie dla każdego z wyodrębnionych na rysunku planu terenów.

3. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące **minimalne wskaźniki miejsc postojowych**, z zastrzeżeniem dopuszczenia wskazanego w ust. 4, gdzie użytkownik obiektu powinien zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej lub na innym terenie, stosownie do poniższych wymogów:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 mieszkanie;
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 2 miejsca postojowe lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny;
 - 3) dla zabudowy usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 50 m² powierzchni użytkowej podstawowej obiektu usługowego, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe, za wyjątkiem:
 - a) zabudowy usług publicznych – min. 1 miejsce postojowe na 50 m² powierzchni użytkowej podstawowej obiektu usługowego,
 - b) zabudowy usług kultu religijnego - min. 1 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej podstawowej obiektu usług kultu religijnego, lecz nie mniej niż 1 stanowisko postojowe,
 - c) zabudowy usług oświaty - min. 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,
 - d) zabudowy usług zdrowia – min. 4 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej podstawowej obiektu usług zdrowia, lecz nie mniej niż 1 stanowisko postojowe;
 - 4) dla zabudowy usług sportu i rekreacji – min. 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej podstawowej obiektu usługowego, lecz nie mniej niż 3 miejsca postojowe;
 - 5) dla zabudowy produkcyjnej – min. 25 miejsc postojowych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej podstawowej obiektu, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;
 - 6) dla cmentarza – min. 20 miejsc postojowych na 10 000m² powierzchni terenu cmentarza.
4. Dla ustalonych w ust. 3 miejsc postojowych dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych:
- 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu

symbolami **MNU** (w zakresie usług) oraz terenów zabudowy oznaczonej symbolami **U, UK, US, ZP**:

- a) na terenach dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDZ, KDL, KDD, KDW**, z zastrzeżeniem lit. b,
- b) dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych w promieniu do 500 m od linii rozgraniczającej teren wg wskazań lit. a;

- 2) dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem **5U** dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych w ramach przeznaczenia oznaczonego symbolem **3MW** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 3) dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na rysunku planu symbolem **4ZP** dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych w ramach przeznaczenia oznaczonego symbolem **5ZP** – tereny zieleni urządzonej.

5. Miejsca postojowe mogą być realizowane w formie:

- 1) terenowych miejsc postojowych jako naziemne, w tym wielopoziomowe;
- 2) garaży wolnostojących lub wbudowanych;
- 3) garaży w formie zespołu garaży tj. powyżej 3 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **MW, 8U – 10U, PU, P**;
- 4) garaży podziemnych;
- 5) parkingów naziemnych, podziemnych, w tym wielopoziomowych;
- 6) zatok postojowych lub parkingów przykrawężnikowych w liniach rozgraniczających tereny dróg lub w terenach, na których ustalono możliwość lokalizacji miejsc postojowych w Rozdziale 3.

6. Minimalna ilość miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

7. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej na terenach dróg oznaczonych symbolami: **KDGP, KDZ, KDL, KDD**.

8. Dopuszcza się lokalizowanie placów do nawracania.

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) nakaz:

- a) realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny dróg, z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. b,
- b) realizacji nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych, z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. a;

2) dopuszczenie:

- a) budowy nowej sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt. 1, w sposób, który nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,
- b) rozbudowy, przebudowy, wymiany i rozbiórki oraz zmiany ich przebiegu,
- c) stosowania indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości nie przekraczającej 100kW, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami **ZL, Z, ZC, WP, WS** z zastrzeżeniem lit. d,
- d) stosowania indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości przekraczającej 100kW na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem **PU, P**;

- 3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.
2. W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:
- 1) zasadniczym źródłem zaopatrzenia w wodę są ujęcia wód powierzchniowych, podziemnych poprzez istniejącą sieć wodociągową;
 - 2) dla pokrycia potrzeb obsługę z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem pkt. 3;
 - 3) zapotrzebowanie w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
 - 4) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni.
3. W zakresie **odprowadzenia ścieków bytowych** ustala się:
- 1) obsługę poprzez system rozdzielczy kanalizacji oraz poprzez rozbudowę sieci istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacji do oczyszczalni, z zastrzeżeniem pkt 2;
 - 2) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do bezodpływowego zbiornika do gromadzenia nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. W zakresie **odprowadzania ścieków przemysłowych** ustala się obsługę z rozdzielczego systemu kanalizacji zbiorczej.
5. W zakresie **zagospodarowania wód opadowych i roztopowych** ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, przez odprowadzenie do ziemi na nieutwardzony teren działki, do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odprowadzających, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo wodne
6. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się obsługę z systemu istniejących lub projektowanych sieci i urządzeń średnich i niskich napięć, stacji transformatorowych SN/nN oraz linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia, a także sieci rozdzielczych niskiego napięcia.
7. W zakresie **łączności telekomunikacyjnej** ustala się zaopatrzenie w sieć z istniejącej lub projektowanej sieci teletechnicznej.
8. W zakresie **zaopatrzenia w energię cieplną** ustala się:
- 1) dopuszczenie stosowania indywidualnych lub grupowych systemów zaopatrzenia w ciepło opartych o:
 - a) sieć ciepłowniczą,
 - b) media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska i stosujące paliwa ekologiczne niskoemisyjne lub alternatywne źródła energii;
 - 2) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej.
9. W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się dostawy gazu w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazowniczą.

§ 13

1. W obszarze planu wyznaczono **przestrzenie publiczne** oznaczone na rysunku planu symbolami **ZP, UK**.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
- 1) **zakaz** tworzenia barier przestrzennych i braku powiązań pomiędzy przestrzeniami publicznymi z dostępnością ciągów pieszych i pieszo – jezdnych;
 - 2) **nakaz**:
 - a) wprowadzenia zieleni urządzonej,
 - b) wprowadzenia zróżnicowanej faktury i materiałów nawierzchni dla ciągów komunikacyjnych: pieszych, rowerowych,
 - c) zapewnienia miejsc do siedzenia, takich jak: ławki, siedziska wkomponowane w murki, stopnie,

d) dostosowania oświetlenia i latarni oświetlających chodniki i jezdnie do charakteru architektonicznego przestrzeni.

§ 14

W granicach terenu objętego planem ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. 15% dla nieruchomości położonych w granicach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **MN, MW**.
2. 20% dla nieruchomości położonych w granicach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **MNU, U, UK, US, PU, P, PG, KP**.
3. 5% dla pozostałych nieruchomości położonych w granicy obszaru objętego planem.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 15

1. Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN - 44MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w zakresie:
 - a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN – 44MN,
 - b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej lub szeregowej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 13MN, 15MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN,
 - c) istniejącej zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa usługowa, w zakresie:
 - usług komercyjnych,
 - usług turystycznych,
 - usług zdrowia, w zakresie gabinetów lekarskich, ośrodków rehabilitacji,
 - usług oświaty, w zakresie żłobków, przedszkoli, wraz z obiektami sportu i rekreacji,
 - usług sportu i rekreacji,
 - b) istniejące szklarnie;
- 3) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) miejsca postojowe,
 - c) garaże,
 - d) budynki gospodarcze,
 - e) dojazdy, dojścia,
 - f) infrastruktura techniczna,

g) zieleni urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) usługi realizowane jako budynki wolnostojące lub jako lokale użytkowe;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,7,
 - b) minimalny: 0,01;
- 4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 12 m;
- 6) określa się stosowanie dachów:
 - a) dla budynków mieszkalnych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45° oraz dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 15°-45° lub dachów płaskich,
 - c) dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 16

1. Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MNU – 13MNU, 15MNU – 20MNU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
 - b) zabudowa usługowa, w zakresie:
 - usług komercyjnych,
 - usług turystycznych,
 - usług zdrowia,
 - usług oświaty,
 - usługi publiczne na terenie 19MNU,
 - usługi sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 3) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,

- b) miejsca postojowe,
- c) garaże,
- d) budynki gospodarcze,
- e) dojazdy, dojścia,
- f) infrastruktura techniczna,
- g) zieleń urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) usługi realizowane jako budynki wolnostojące lub jako lokale użytkowe;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,8,
 - b) minimalny: 0,01;
- 4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 12 m;
- 6) określa się stosowanie dachów:
 - a) dla budynków mieszkalnych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45° oraz dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 15°-45° lub dachów płaskich,
 - c) dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 17

1. Dla **terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej** oznaczonego na rysunku planu symbolem **14MNU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - b) zabudowa usługowa, w zakresie:
 - usług komercyjnych,
 - usług zdrowia,
 - usługi sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) zagospodarowanie towarzyszące:

- a) urządzenia sportu i rekreacji,
- b) miejsca postojowe,
- c) garaże,
- d) dojazdy, dojścia,
- e) infrastruktura techniczna,
- f) zieleń urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) usługi realizowane jako budynki wolnostojące lub jako lokale użytkowe;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

- a) maksymalny: 1,0,
- b) minimalny: 0,01;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;

5) wysokość zabudowy:

- a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego – 18 m,
- b) maksymalna wysokość budynku garażowego – 6 m,
- c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 18 m;

6) określa się stosowanie dachów:

- a) dla budynków mieszkalnych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich,
- b) dla budynków garażowych, gospodarczych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45° oraz dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 15°-45° lub dachów płaskich,
- c) dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 18

1. Dla **terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MW, 2MW, 4MW, 5MW** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- b) zabudowa usługowa, w zakresie:
 - usług komercyjnych,
 - usług zdrowia, w zakresie gabinetów lekarskich,
 - usług oświaty, w zakresie żłobków, przedszkoli, wraz z obiektami sportu i rekreacji,
 - usług sportu i rekreacji;

2) zagospodarowanie towarzyszące:

- a) urządzenia sportu i rekreacji,
- b) miejsca postojowe,
- c) garaże,
- d) dojazdy, dojścia,
- e) infrastruktura techniczna,
- f) zieleń urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) usługi realizowane jako budynki wolnostojące lub jako lokale użytkowe;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

- a) maksymalny: 1,5,
- b) minimalny: 0,01;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;

5) wysokość zabudowy:

- a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 18 m,
- b) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
- c) maksymalna wysokość budynku garażowego – 6 m,
- d) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b, c – 18 m;

6) określa się stosowanie dachów:

- a) dla budynków mieszkalnych, garażowych: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich,
- b) dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 19

1. Dla **terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** oznaczonego na rysunku planu symbolem **3MW** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa, w zakresie:

- a) usług komercyjnych,
- b) usług zdrowia, w zakresie gabinetów lekarskich,
- c) usług oświaty, w zakresie żłobków, przedszkoli, wraz z obiektami sportu i rekreacji,
- d) usług sportu i rekreacji;

3) zagospodarowanie towarzyszące:

- a) urządzenia sportu i rekreacji,
- b) miejsca postojowe,

- c) garaże,
- d) dojazdy, dojścia,
- e) infrastruktura techniczna,
- f) zieleń urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) usługi realizowane jako lokale użytkowe wbudowane w poziomie parterów budynków;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 1,5,
 - b) minimalny: 0,01;
- 4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 25 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 25 m;
- 6) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściami, naczółków lub dachów płaskich.

§ 20

1. Dla **terenów zabudowy usługowej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U – 11U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w zakresie:
 - a) usług komercyjnych,
 - b) usług turystycznych,
 - c) usług zdrowia,
 - d) usług oświaty, w zakresie żłobków, przedszkoli, wraz z obiektami sportu i rekreacji,
 - e) usług publicznych na terenie oznaczonym symbolem 9U,
 - f) usług sportu i rekreacji,
 - g) obiekty i urządzenia z zakresu infrastruktury kolejowej na terenie 10U;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, w zakresie:
 - a) istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) lokali mieszkalnych w budynku usługowym (z wyłączeniem parteru);
- 3) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) miejsca postojowe,
 - c) garaże,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) infrastruktura techniczna,

f) zieleń urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 1,5,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 16 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 16 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściami, naczółków lub dachów płaskich.

§ 21

1. Dla **terenu zabudowy usług kultu religijnego** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UK** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa usług kultu religijnego,
 - b) zabudowa usług publicznych, w zakresie opieki społecznej i socjalnej;
- 2) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) miejsca postojowe,
 - b) garaże,
 - c) budynki gospodarcze,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) infrastruktura techniczna,
 - f) zieleń urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,8,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 15%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego, mieszkalnego – 16 m,
 - b) maksymalna wysokość wieży kaplicy: 30m,

- c) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m,
 - d) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b, c – 16 m;
- 5) określa się stosowanie dachów:
- a) dla budynków garażowych, gospodarczych: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich,
 - b) dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 22

1. Dla **terenu zabudowy usług sportu i rekreacji** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1US** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne lokale użytkowe w zakresie usług komercyjnych;
- 3) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) miejsca postojowe,
 - c) garaże,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) infrastruktura techniczna,
 - f) zieleń urządzona.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 1,0,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 12 m;
- 5) określa się stosowanie dachów:
 - a) dla budynków garażowych: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°-45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich,
 - b) dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 23

1. Dla **terenów zabudowy produkcyjno-usługowej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1PU - 2PU** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno-usługowa;
- 2) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) miejsca postojowe,
 - c) garaże,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) infrastruktura techniczna,
 - f) zieleń urządzona,
 - g) zieleń izolacyjna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 1,5,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 15%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku produkcyjnego, usługowego – 18 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 18 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściami, naczółków lub dachów płaskich.

§ 24

1. Dla **terenów zabudowy produkcyjnej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1P – 4P, 7P** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa usług komercyjnych,
 - b) zabudowa usług samochodowych,
 - c) zabudowa przemysłowa dla terenu 3P,
 - d) skup złomu na terenie 4P,
 - e) obiekty i urządzenia z zakresu infrastruktury kolejowej na terenie 4P;
- 3) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) miejsca postojowe,

- c) garaże,
- d) dojazdy, dojścia,
- e) infrastruktura techniczna,
- f) zieleń urządzona,
- g) zieleń izolacyjna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 1,5,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku produkcyjnego, usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 12 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 25

1. Dla **terenów zabudowy produkcyjnej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **5P – 6P** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa usług komercyjnych,
 - b) zabudowa usług samochodowych,
 - c) obiekty suszarni rozpyłowych i silosów,
 - d) lądowisko dla helikopterów;
- 3) zagospodarowanie towarzyszące:
 - a) miejsca postojowe,
 - b) garaże,
 - c) dojazdy, dojścia,
 - d) infrastruktura techniczna,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:

- a) maksymalny: 1,5,
- b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku produkcyjnego, usługowego – 35 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego – 9 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 35 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 12°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 26

1. Dla **terenu eksploatacji powierzchniowej kopalni** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1PG** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) eksploatacja powierzchniowa prowadzona zgodnie z koncesją na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) obiekty budowlane i urządzenia zakładów prowadzących działalność górniczą związane z eksploatacją złoża;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) infrastruktura techniczna,
 - b) dojścia, dojazdy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%;
 - 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;
 - 3) wysokość zabudowy: maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 12 m.
3. Dopuszcza się składowanie mas ziemno – skalnych pochodzących z działalności górniczej.

§ 27

1. Dla **terenu rolniczego z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej**, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1RZ** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny rolnicze,
 - b) zabudowa zagrodowa,
 - c) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa agroturystyczna,
 - b) urządzenia sportu i rekreacji,
 - c) miejsca postojowe,
 - d) dojazdy, dojścia,

- e) infrastruktura techniczna,
- f) zieleń nieurządzona,
- g) stawy hodowlane;

3) zagospodarowanie towarzyszące:

- a) budynki gospodarcze,
- b) garaże towarzyszące zabudowie zagrodowej i istniejącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
- c) zieleń urządzona towarzysząca zabudowie zagrodowej i istniejącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%, za wyjątkiem istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której obowiązuje dopuszczenie zgodnie z §4, ust. 3, pkt. 1, lit. b;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,3, za wyjątkiem istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której obowiązuje dopuszczenie zgodnie z §4, ust. 3, pkt. 1, lit. b,
 - b) minimalny: 0,01, za wyjątkiem istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której obowiązuje dopuszczenie zgodnie z §4, ust. 3, pkt. 1, lit. b;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej, agroturystycznej, istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 12 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 28

1. Dla **terenów rolniczych** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1R – 3R** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) dojazdy, dojścia,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) stawy hodowlane.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 95%.

§ 29

1. Dla **terenów zieleni urządzonej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZP - 3ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) zabudowa usługowa, w zakresie usług komercyjnych, w zakresie gastronomii,
- b) zabudowa usług publicznych, w zakresie usług kultury,
- c) tężnie,
- d) sceny,
- e) urządzenia sportu i rekreacji,
- f) miejsca postojowe,
- g) budynki gospodarcze,
- h) dojazdy, dojścia,
- i) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 10%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,2,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 80%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego, tężni – 6 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku gospodarczego – 3 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 12 m;
- 5) określa się stosowanie dachów:
 - a) dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściami, naczółków, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dla obiektów usług kultury: według indywidualnych rozwiązań projektowych o kącie dachu: 2°- 45°, z zastrzeżeniem, że dla dachów łukowych, powłokowych, membranowych nie określa się kąta dachu.

§ 30

1. Dla **terenu zieleni urządzonej** oznaczonego na rysunku planu symbolem **4ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleni urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa usług komercyjnych,
 - b) urządzenia sanitarne wraz z zapleczem,
 - c) place utwardzone,
 - d) miejsca postojowe naziemne,
 - e) dojazdy, dojścia,
 - f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,6,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;
- 4) wysokość zabudowy: maksymalna wysokość budynku usługowego oraz wysokość obiektów budowlanych – 12 m;
- 5) określa się stosowanie dachów dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków.

§ 31

1. Dla **terenu zieleni urządzonej** oznaczonego na rysunku planu symbolami **5ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) place utwardzone,
 - c) miejsca postojowe naziemne,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 40%;
- 2) wysokość zabudowy: maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 12 m.

§ 32

1. Dla **terenu zieleni urządzonej** oznaczonego na rysunku planu symbolem **6ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi sportu w zakresie lokalizacji strzelnicy,
 - b) urządzenia sportu i rekreacji,
 - c) miejsca postojowe naziemne,
 - d) place utwardzone,
 - e) dojazdy, dojścia,
 - f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:

- a) maksymalny: 0,4,
- b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 4) wysokość zabudowy: maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 12 m;
- 5) określa się stosowanie dachów dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 33

1. Dla **terenów zieleni urządzonej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **7ZP, 9ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) place utwardzone,
 - b) urządzenia sportu i rekreacji,
 - c) dojazdy, dojścia,
 - d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 60%;
- 2) wysokość zabudowy: maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 12 m.

§ 34

1. Dla **terenu zieleni urządzonej** oznaczonego na rysunku planu symbolem **8ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) place utwardzone,
 - b) urządzenia sportu i rekreacji,
 - c) istniejący parking,
 - d) dojazdy, dojścia,
 - e) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 40%;
- 2) wysokość zabudowy: maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 12 m.

§ 35

1. Dla **terenów zieleni nieurządzonej** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1Z – 36Z** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zieleń nieurządzona,

- b) urządzenia sportu i rekreacji na terenie 27Z;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) cieki i urządzenia wodne,
 - c) wały przeciwpowodziowe na terenie 8Z, 29Z, 36Z,
 - d) dojścia, dojazdy,
 - e) infrastruktura techniczna.
- 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 85%;
 - 2) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich.

§ 36

- 1. Dla **terenów lasów** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZL – 23ZL** ustala się przeznaczenie podstawowe: lasy.
- 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 5%;
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,2,
 - b) minimalny: 0,001;
 - 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 95%;
 - 4) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 12 m;
 - 5) określa się stosowanie dachów: jedno lub dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 5°- 45°.
- 3. Sposób zagospodarowania terenów lasów zgodnie z przepisami ustawy o lasach.

§ 37

- 1. Dla **terenów cmentarzy** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZC – 2ZC** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zabudowa usług kultu religijnego, w zakresie budynku wykorzystywanego na cele kultu religijnego, w tym kościół i kaplica wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak: zakrystie, budynki gospodarcze, usługi administracyjno – biurowe,
 - b) kolumbarium,
 - c) miejsca postojowe,
 - d) dojścia, dojazdy,
 - e) infrastruktura techniczna,
 - f) zieleni urządzone,
 - g) zieleni izolacyjna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 15%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,2,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 10%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość budynku gospodarczego – 6 m,
 - c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a, b – 12 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków lub dachów płaskich;
- 6) pozostałe parametry i wskaźniki oraz sposób zagospodarowania zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§ 38

1. Dla **terenów ogródków działkowych** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZD - 4ZD** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ogródki działkowe;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) urządzenia sportu i rekreacji,
 - b) miejsca postojowe
 - c) dojścia, dojazdy,
 - d) infrastruktura techniczna,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: do 15%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,2,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 80%;
- 4) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość obiektu budowlanego – 9 m,
 - b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a – 9 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45°, z możliwością realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad

wejściem, naczółków lub dachów płaskich;

- 6) pozostałe parametry i wskaźniki oraz sposoby zagospodarowania zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

§39

1. Dla **terenów wód powierzchniowych śródlądowych** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WS - 8WS** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) wody powierzchniowe śródlądowe,
- b) zieleń nieurządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową,
- b) urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,
- c) kładki dla ruchu pieszego, pieszo – rowerowego, rowerowego,
- d) mosty, przepusty,
- e) dojścia, dojazdy,
- f) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 95%;
- 2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 2,5 m;
- 3) zakaz:
 - a) nadsypywania terenu, z zastrzeżeniem ust. 1,
 - b) sytuowania ogrodzeń.

§40

1. Dla **terenów wałów przeciwpowodziowych** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WP - 8WP** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: wały przeciwpowodziowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową,
- b) urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,
- c) urządzenia sportu i rekreacji,
- d) kładki dla ruchu pieszego, pieszo – rowerowego, rowerowego,
- e) mosty, przepusty,
- f) dojścia, dojazdy,
- g) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 95%;

- 2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 2,5 m;
- 3) zakaz:
 - a) nadsypywania terenu, z zastrzeżeniem ust. 1,
 - b) sytuowania ogrodzeń.

§41

1. Dla **terenu placów i parkingów** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: place i parkingi;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) urządzenia sanitarne,
 - b) usługi komercyjne, w zakresie handlu i gastronomii,
 - c) dojścia, dojazdy,
 - d) infrastruktura techniczna,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna,

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 10%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy:
 - a) maksymalny: 0,15,
 - b) minimalny: 0,01;
- 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;
- 4) Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych – 3 m;
- 5) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45° lub dachów płaskich.

§ 42

1. Dla **terenów urządzeń elektroenergetyki** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1E – 2E** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektroenergetyki;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) infrastruktura techniczna,
 - b) dojścia, dojazdy,
 - c) zieleń nieurządzona,
 - d) zieleń izolacyjna.

2. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych – 6 m.

3. Określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45° lub dachów płaskich.

§ 43

1. Dla **terenu urządzeń ciepłowniczych** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1C** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i obiekty ciepłownicze;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) infrastruktura techniczna,
 - b) komin,
 - c) dojścia, dojazdy,
 - d) zieleń nieurządzona,
 - e) zieleń izolacyjna.
2. Ustala się:
 - a) maksymalną wysokość komina – 42 m,
 - b) maksymalną wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a – 6 m.
3. Określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45° lub dachów płaskich.

§ 44

1. Dla **terenu urządzeń kanalizacji** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1K** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia i obiekty kanalizacji (w tym oczyszczalnia ścieków);
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) budynki administracyjne,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) wały przeciwpowodziowe,
 - d) dojścia, dojazdy,
 - e) zieleń nieurządzona,
 - f) zieleń izolacyjna.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: do 90%;
 - 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 5%;
 - 3) wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość budynków administracyjnych – 12 m,
 - b) maksymalna wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem lit. a – 18 m.
 - 4) określa się stosowanie dachów: jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15°- 45° lub dachów płaskich.

§ 45

1. Dla **terenów dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDGP – 3KDGP** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy „głównej ruchu przyspieszonego”;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej,

- b) obiekty typu wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami,
- c) miejsca postojowe,
- d) infrastruktura techniczna,
- e) zieleń urządzona,
- f) zieleń izolacyjna.

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

- 1) 1KDGP – od 12 m do 19 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) 2KDGP – od 10 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 22 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) 3KDGP – od 8 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 26 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu).

3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych – 6 m.

§ 46

1. Dla **terenów dróg publicznych klasy „zbiorczej”** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDZ – 6KDZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy „zbiorczej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej,
 - b) obiekty typu wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami,
 - c) miejsca postojowe,
 - d) infrastruktura techniczna,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna.

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

- 1) 1KDZ – od 2 m do 21 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) 2KDZ – od 19 m do 60 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) 3KDZ – od 9 m do 22 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) 4KDZ – od 20 m do 22 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) 5KDZ – od 6 m do 25 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) 6KDZ – od 4 m do 30 m zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych – 6 m.

4. Nakaz zachowania istniejącego wału przeciwpowodziowego na terenie 2KDZ.

§ 47

1. Dla **terenów dróg publicznych klasy „lokalnej”** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL – 9KDL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy „lokalnej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej,

- a) obiekty typu wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami,
- b) miejsca postojowe,
- d) infrastruktura techniczna,
- e) zieleń urządzona,
- f) zieleń izolacyjna;

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

- 1) 1KDL – od 5 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 15 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) 2KDL - od 5 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 13 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) 3KDL- od 12 m do 15 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) 4KDL - 15 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) 5KDL - od 13 m do 16 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) 6KDL - od 14 m do 15 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) 7KDL - od 15 m do 18 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) 8KDL – od 15 m do 50 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) 9KDL - od 11 m do 12 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych – 6 m.

§ 48

1. Dla **terenów dróg publicznych klasy „dojazdowej”** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDD - 30KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy „dojazdowej”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej,
 - b) obiekty typu wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami,
 - c) miejsca postojowe,
 - d) infrastruktura techniczna,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) zieleń izolacyjna;

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

- 1) 1KDD – od 8 m do 10 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) 2KDD – od 8 m do 10 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) 3KDD – od 9 m 10 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) 4KDD – od 7 m 9 m poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) 5KDD – od 6 m do 11 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) 6KDD – od 9 m do 16 m poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) 7KDD – od 9 m do 11 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) 8KDD – od 10 m do 13 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) 9KDD – od 4 m do 20 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;

- 10) 10KDD – od 10 m do 11 m poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 11) 11KDD – od 11 m do 15 m zgodnie poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 12) 12KDD – od 1 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 4 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) zgodnie z rysunkiem planu;
- 13) 13KDD – od 10 m do 11 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 14) 14KDD – 10 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 15) 15KDD – od 10 m do 11 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 16) 16KDD – od 10 m do 36 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 17) 17KDD – od 9 m do 12 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 18) 18KDD – od 4 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 16 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 19) 19KDD – od 2 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 7 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) zgodnie z rysunkiem planu;
- 20) 20KDD – od 10 m do 11 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 21) 21KDD – od 8 m do 11 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 22) 22KDD – od 8 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 10 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 23) 23KDD – od 6 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 8 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) zgodnie z rysunkiem planu;
- 24) 24KDD – od 4 m do 11 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 25) 25KDD – 10 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 26) 26KDD – od 10 m do 11 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 27) 27KDD – od 8 m do 22 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 28) 28KDD – od 10 m do 14 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 29) 29KDD – od 8 m do 12 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 30) 30KDD – od 3 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) do 8 m (ze względu na występowanie drogi na granicy planu) zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych 6 m.

§ 49

1. Dla **terenów dróg wewnętrznych** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDW – 16KDW** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) zieleń izolacyjna,
 - c) miejsca postojowe,
 - d) infrastruktura techniczna;

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

- 1) 1KDW - od 6 m do 17 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) 2KDW – od 5 m do 17 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;

- 3) 3KDW - od 4 m do 10 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) 4KDW - od 10 m do 12 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) 5KDW - od 10 m do 15 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) 6KDW - od 4 m do 15 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) 7KDW - od 5 m do 14 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) 8KDW - od 4 m do 7 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) 9KDW - od 5 m do 6 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) 10KDW - od 3 m do 5 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 11) 11KDW - od 4 m do 6 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 12) 12KDW - 5 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 13) 13KDW - 5 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 14) 14KDW - od 5 m do 7 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu;
- 15) 15KDW - od 2 m do 5 m zgodnie z rysunkiem planu;
- 16) 16KDW - od 5 m z poszerzeniami w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych 4 m.

§ 50

1. Dla **terenów kolejowych** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KK – 8KK** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura kolejowa oraz urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) maszt radiowy na terenie 4KK,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) infrastruktura techniczna,
 - d) dojazdy, dojścia.

2. Ustala się:

- 1) maksymalną wysokość masztu radiowego – 50 m;
- 2) maksymalną wysokość obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt. 1 – 12 m.

§ 51

1. Dla **terenu kolejowego oraz drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KK/KDGP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) infrastruktura kolejowa oraz urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową,
 - b) drogi publiczne klasy „głównej ruchu przyspieszonego”;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) dojazdy, dojścia.

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających: 1KK/KDGP - od 12 m do 16 m zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych 12 m.

§ 52

1. Dla **terenów kolejowych oraz dróg publicznych klasy „zbiorczej”** oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KK/KDZ – 5KK/KDZ** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) infrastruktura kolejowa oraz urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową,
 - b) drogi publiczne klasy „zbiorczej”;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) dojazdy, dojścia.
2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:
 - 1) 1KK /KDZ- od 10 m do 29 m zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) 2KK /KDZ- od 13 m do 21 m zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) 3KK /KDZ- od 12 m do 20 m zgodnie z rysunkiem planu;
 - 4) 4KK /KDZ- od 16 m do 22 m zgodnie z rysunkiem planu;
 - 5) 5KK /KDZ od 2 m do 50 m zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych 12 m.

§ 53

1. Dla **terenu kolejowego oraz drogi publicznej klasy „lokalnej”** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KK/KDL** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) infrastruktura kolejowa oraz urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową,
 - b) drogi publiczne klasy „lokalnej”;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) zieleń urządzona,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) dojazdy, dojścia.
2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających: 1KK/KDL - od 11 m do 12 m zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych 12 m.

§ 54

1. Dla **terenu kolejowego oraz drogi publicznej klasy „dojazdowej”** oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KK/KDD** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:

a) infrastruktura kolejowa oraz urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową,

b) drogi publiczne klasy „dojazdowej”;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona,

b) infrastruktura techniczna,

c) dojazdy, dojścia.

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających: 1KK/KDD - od 12 m do 13 m zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych 12 m.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 55

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach